

# SPLITTER / SWITCH-LÖSUNGEN

Digitale Signalverschaltung mit leistungsstarker Signalverstärkung



Die aktiv getriebenen Verstärkerausgänge gewährleisten eine optimale Signalübertragung bei langen Kabelwegen und hohen Bildschirmauflösungen/Frequenzen, z. B. Full HD (1920 x 1080) oder 1920 x 1200.

## TECHNISCHE DETAILS

- Digitale Signalübertragung DVI-D (Single Link)
- Auflösungen bis 1920 x 1200 @ 60Hz
- HDTV Auflösungen bis 1080p
- Max. Pixel Clock 165 MHz / Max. DVI Bit Rate 1.65 Gbit/sec.
- Input DVI-I (Dual Link) Buchse + Output DVI-I (Dual Link) Buchse
- Aluminium Gehäuse
- 3 Jahre Garantie



EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH  
Ernst-Leitz-Str. 3 •  
D - 63150 Heusenstamm

Phone: +49 (0)61 04 - 33 13  
Fax: +49 (0)61 04 - 17 83  
Email: [info@ebs-euchner.com](mailto:info@ebs-euchner.com)  
URL: [www.ebs-euchner.com](http://www.ebs-euchner.com)



# DVI-REPEATER

Das lange DVI-Kabel muss zwischen der Signalquelle und dem Repeater angeschlossen sein!



EBS Euchner Büro- und Schulsysteme GmbH  
Ernst-Leitz-Str. 3 •  
D - 63150 Heusenstamm

Phone: +49 (0)61 04 - 33 13  
Fax: +49 (0)61 04 - 17 83  
Email: [info@ebs-euchner.com](mailto:info@ebs-euchner.com)  
URL: [www.ebs-euchner.com](http://www.ebs-euchner.com)

